

Ecocure 17

工业地坪用水性养护剂

产品描述

是一种高品质的养护剂,可以使混凝土的水化热充分完整。它在混凝土表面形成一层保护膜,可以减少水份的过快蒸发

优点

- 能保护基层混凝土的养护,确保有效养护时间不少于 7 天。
- 渗透到混凝土的空隙中,减少毛细裂缝
- 可以在有各种类型的底涂料和粘结胶的地面上直接施工,不冲突。
- 使用该养护剂后可以立即在上面进行合适的表面处理

用途:

该产品对以下处理后的地坪表面可以提供有效保护

- 地坪和道路表面(Unified technical document DTU13-3)
- 水泥砂浆表面
- 水硬性粘结剂的表面涂层
- 自密式混凝土地坪表面

该产品在室内和室外均可以使用

物理性能指标:

外观	白色乳状无毒液体,干燥时变成透明
密度:	1+/- 0.05 g/ml
PH 值	8/9
不可燃	
渗透深度	二级-根据欧标 EN1504-2
干燥速度	二级-根据欧标 EN13579
RT ITB	-1177/2010
用量	80-100g/m ² (10-12m ² /升,根据施工面的状况来定)

表面无需处理诸如刮擦,或者用酸性水来处理,若某些用途超出了在此描述的范围的话,请向我们咨询

使用方法:

- 用喷射枪
- 必须将该产品喷射在表面没有任何水份的干燥表面
- 在气温为 20 度时,8 小时以后可以使用地面(在气温为 20 度时,1 小时后表面干燥)
- 若过量使用可能会使表面颜色改变,特别是在寒冷的气候条件下
- 不要在冷冻的环境下使用

包装:

20 升/罐,200 升/桶,1000 升/大罐

存放:

- 符合不可燃产品的存放条件
- 存放期限:在原包装中可以存放一年
- 应采取防冻措施

健康和安全:

详见我们的材料安全数据表

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.placeo.eu

Note :

Whilst all reasonable care is taken in compiling technical data on the company's products, all recommendations or suggestions regarding the use of such products are made without guarantee since the conditions of use are beyond the control of the company. It is the customer's responsibility to satisfy himself that each product is fit for the purpose for which he intends to use it and that the actual conditions of use are suitable.