



ROCLAND

Roc Seal

混凝土地坪防水,防油封闭剂

产品描述

Roc seal 是一种奶白色合成树脂和氟硅酸盐剂,它在混凝土表面形成不可溶解的盐和树脂膜,以强化混凝土表面并减少空隙.它被用于提高混凝土的硬化效果,对于防止新旧混凝土的起尘作用特别有效.

便于混凝土表面的清洁保养,减少了油,油脂,和稀释性酸和碱的渗透.

物理特性

外观:	奶白色液体
密度:	1.0 ± 0.1
pH 值::	11 ± 0.1
非可燃	
施工温度:	5 to 30 ° C

包装

每桶 20 升

本产品可以在原包装内存放一年,期间主要密封,防止起冻..

使用方法

可以立即使用

混凝土表面必需清洁,干燥,无任何松散的脏物,油,蜡,密封剂和养护剂.新混凝土必需完全硬化和干燥,至少 7 天以后才可以使用该材料.可以喷涂该材料,用刷子或橡皮滚子均匀地涂抹.对于空隙特别多的表面,需要等 12 小时后刷第二遍,刷时温度在 20 度左右

注意:

- 若温度在 20 度左右,经过 12 小时后,混凝土表面可以行走
- 8 天后可以获得理想的效果
- 不要在低于 5 度的情况下施工

特别提醒注意:

Roc seal 会稍微改变工作面的颜色,特别对于石灰石和带颜色的混凝土表面必需先做测试,后才决定是否使用.

用量:

取决于工作表面的空隙,一般在每平米 0.2 到 0.3 升

安全性:

无危害,请参考产品的安全数据表

Note:

Whilst all reasonable care is taken in compiling technical data on the company's products, all recommendations or suggestions regarding the use of such products are made without guarantee since the conditions of use are beyond the control of the company. It is the customer's responsibility to satisfy himself that each product is fit for the purpose for which he intends to use it and that the actual conditions of use are suitable.



Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Office phone : + 33 4 75 48 37 50

www.rocland.eu
contact@rocland.eu