



ROCLAND

Roc Seal

Vesitiivis ja öljytiivis sulkuaine betonilaattojen pölynsidontaan

Tuotekuvaus

Roc Seal on maidonvaalea neste, synteettisen hartsin ja reaktiivisen fluosilikaatin yhdistelmä.

Roc Seal muodostaa liukenemattoman suola ja hartsin kalvon mikä vahvistaa betonia, vähentäen huokoisuutta.

Roc Seal on käytetty parantamaan betonin lujuutta. Materiaali on erityisen tehokas uuden ja vanhan betonin pölynsidontaan.

Pintojen puhtaanapito helpottuu ja vähentää öljyn, rasvojen, laimennettujen happojen ja emäksien tunkeutumista.

Tekniset tiedot

Muoto:	maidonvaalea neste
Tiheys:	1.0 ± 0.1
pH:	11 ± 0.1
Palamaton:	
Käyttölämpötila:	+5 - +30 °C

Pakkaus

20 litran astia.

Tuotetta voidaan varastoida väh. 12 kuukautta alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa. Säilytettävä sisätiloissa ja pakkaselta suojassa.

Työmenetelmä

Roc Seal on käyttövalmis tuote.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa irtonaisista epäpuhtauksista, öljystä, vahasta, sulkuaineista ja jälkihoitoaineista.

Tuoreen betonin tulee kovettua ja kuivua kokonaan, vähintään 7 päivän ajan.

Tuote voidaan ruiskuttaa sekä levittää tasaisesti harjalla tai kumilastalla.

Erittäin huokoinen pinta vaatii toisen levityskerran 12 tunnin jälkeen + 20 °C.

Huomioitavaa:

- Pinnalla voidaan kävellä 12 tunnin jälkeen +20 °C.
- Optimaaliset ominaisuudet on saavutettu 8 päivässä.
- Älä käytä alle + 5 °C lämpötiloissa.

Roc Seal voi hieman vaikuttaa alustan väriin: testaus on tarpeen eritoten kalkkikivessä ja värillisissä betonilaatoissa.

Menekki

Riippuen huokoisuudesta.
Noin 0.2 - 0.3 litraa / m².

Käyttöturvallisuus

Ei vaarallinen

Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla pyynnöstä.

Maahantuojaja:
ALIMEX Oy
Huvilakatu 12
FI- 04400 Järvenpää
Puhelin +358 9 2922 350
Fax +358 9 2916 006
myynti@alimex.fi www.rocland.eu

Valmistaja:
Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
26730 La Baume d'Hostun
France
Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.rocland.eu

Huomioitavaa :

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapautta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

